



11-22 kW AC Şarj Sistemi

Kullanıcı Dostu



Dikili tip ve duvara monte tip olmak üzere iki farklı kullanım seçeneği sunar.

Ev ve iş yerleri gibi mekanlar için kullanıma uygundur.

Güncel tasarımı ile tüm elektrikli araçlarla uyumludur. Elektrikli aracınızı güvenli bir şekilde şarj etmenizi sağlar.

Akıllı özellikleriyle kullanım kolaylığı sunar.



MODEL

AS EVC 3011

AS EVC 3022

Giriş

Giriş Gerilimi	1-Faz 230V	3-Faz 400V
Giriş Akımı	16A	32A
Frekans	50Hz $\pm$ 1Hz	50Hz $\pm$ 1Hz

Çıkış

Çıkış Gerilimi	1-Faz 230V $\pm$ 15%	3-Faz 400V $\pm$ 15%
Nominal Güç	11 kW	22 kW

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ +85°C
Rakım	$\leq$ 2000m
Bağıl Nem	%5 ~ %95
Koruma Seviyesi	IP65 / IK08

Genel Özellikler

Korumalar	Aşırı Akım Koruması, Kaçak Akım Koruması, Yüksek/Düşük Gerilim Koruması, Yıldırım Koruması, Yüksek/Düşük Sıcaklık Koruması, RCCB, RCM vb.
Haberleşme Protokolü	OCPP 1.6 J (OCPP 2.0.1 yükseltilebilir)
Ölçüm	MID Enerji Ölçer (opsiyonel)
Kaçak Akım Koruma	AC 30mA , DC 6mA
Yazılım Güncellemesi	OCPP 1.6 J (Web portalı üzerinden güncelleme)

Kullanıcı Etkileşimi

Şarj Bağlantısı	IEC 62196 Tip 2 Soket / Tip 2 Fiş
Kablo Uzunluğu	5m
Şarj Durumu Bilgileri	LED / APP / Dokunmatik Ekran (5" LCD 800*480 opsiyonel)
Yetkilendirme	APP / RFID Card
İletişim	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Optional), CAN Enerji metre bağlantısı için RS485 portu

Standartlar

Sertifika	CE, TUV
Garanti	36 Ay (Uzatılabilir)
Güvenlik ve Uyumluluk	IEC/EN 61851 61851-1, EN 62311 62311, EN 62479, IEC/EN 62955

Mekanik Özellikler

Boyutlar	187*85*336 (G*D*Y)
Kurulum	Dikili Tip / Duvar Tipi